

Descarga el manual
de producto aquí

Therm 1200



Therm 1000 O

Calentadores tiro natural Therm 1200 y Therm 1000 O 5.5 Litros

SISTEMAS DE
5
SEGURIDADDISPONIBLE EN

GAS NATURALDISPONIBLE EN

GLP / PIPETAINCLUYE

BATERÍAS TIPO D

**El calentador ideal para suministro en un solo punto
simultáneo de agua caliente, en ciudades con alturas
inferiores a los 2000 metros sobre el nivel del mar.
Fácil instalación, no requiere ducto de evacuación.**

Home Comfort Group**Servicio Post Venta:**

Línea Bogotá: 658 5000 - Opción 1 - 1

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 115 600 - Opción 1 - 1

www.bosch-homecomfort.co



EFICIENCIA
A Therm 1200
y Therm 1000 O
Tiro natural - Automático

		Therm 1000 O	Therm 1200
Capacidad		5,5 litros/minuto	5,5 litros/minuto
Ancho		32 cm	32 cm
Alto		40 cm	45 cm
Fondo		16,7 cm	17 cm
Potencia		10.3 KW (37.1 MJ/h)	10.3 KW (37.1 MJ/h)
Peso		6,2 kg	6,2 kg
Código de producto	GN	7716.402.050-000	7716.500.319-000
	GLP	7716.403.061-000	7716.500.320-000



Sin auto apagado. **Agua caliente ilimitada y al instante.**



Máxima eficiencia y durabilidad. Intercambiador en cobre con recubrimiento en estaño.



Gracias a la doble bujía de ignición es de encendido **rápido y silencioso.**



No requiere ducto de evacuación - **Tipo A.**



Evita gotas de rocío en las paredes. **Incluye deflector y rejilla** para el direccionamiento de los gases de la combustión.



No debe instalarse en ciudades con alturas superiores a los 2000 m.s.n.m.

