

Calentadores Bosch eléctricos de paso y acumulación

Tronic 3000 S Eléctrico de paso



- Suministro instantáneo ilimitado de agua, directamente de una fuente de agua fría, para un único punto.
- Cuatro tips de caída del agua:
 - Presión
 - Masaje
 - Ducha
 - Ducha con masaje
- Solución para casas que no cuentan con red hidráulica de agua caliente.

Referencia	5.5 kW	7.7 kW
Ancho	30.0 cm	
Alto	18.5 cm	
Fondo	11.0 cm	
Potencia	5.5 kW	7.7 kW
Conexión eléctrica	110v	220v

Tronic 3000 C Eléctrico de paso



- Suministra agua caliente ilimitada en toda la casa.
- Ajuste de la temperatura del agua.
- Ahorros significativos en el consumo de energía.
- Ahorra espacio.

Referencia	9.5 kW	12 kW
Ancho	29 cm	
Alto	23.6 cm	
Fondo	9.6 cm	
Potencia	9.7 kW	12 kW
Conexión eléctrica	220v	

Tronic 4000 C Eléctrico de paso



- El dispositivo termostático más eficiente con display digital.
- Ideal como refuerzo para un sistema de calentador de agua solar.
- Suministro constante de agua caliente a temperatura exacta.
- Agua caliente instantánea e ilimitada en el punto de uso.
- Mayor seguridad gracias a su sensor de temperatura a 81°C y a su certificación internacional.

Referencia	9.5 kW	12 kW
Ancho	29.2 cm	
Alto	23.5 cm	
Fondo	10.4 cm	
Potencia	9.5 kW	12 kW
Conexión eléctrica	220v	



Tronic Eléctrico de acumulación 2000 T 30, 50, 80, 100 y 120 litros.



- Aislamiento térmico en poliuretano libre de CFC (ecológico), con un espesor de 30 mm.
- Posee ánodo de magnesio para prevenir la corrosión del tanque.
- Control de temperatura de hasta 65°.
- Luz indicadora de funcionamiento.
- Accesorios de instalación incluidos, diseñados para acoplar con el soporte y facilitar la instalación, válvula de seguridad y protector.
- La instalación se hace con un anclaje a la pared con el equipo en posición vertical.
- Diseño Europeo, con los más altos estándares de calidad.

Datos técnicos	2000 T				
Capacidad	30 L (7.92)	50 L (13.2)	80 L (21.1)	100 L (26.4)	120 L (31.7)
Peso del acumulador lleno	42 Kg.	65 Kg.	100 Kg.	124 Kg.	148 Kg.
Magnitud de potencia	1200 W	1500 W	2000 W	2000 W	2000 W
Corriente eléctrica	5.2 A	6.5 A	8.7 A	8.7 A	8.7 A
Voltaje	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V